

物品購入仕様書

明細①

宮崎県企業局総務課

物 品 名	屋外用カメラ
数 量	7台
参 考 品	Panasonic WV-S6530NJ
規 格 ・ 条 件	
メーカ	Panasonic製であること
電 源	PoE+P対応
使用条件	温度：-30℃～+60℃ 湿度：10%～90%（結露しないこと）
耐塵性・防水性	IP66（JIS C 0920）以上
有効画素数	240万画素以上
プライバシーゾーン	塗潰し/モザイク
画面内文字表示	機能あり
動作検知	機能あり
ズーム比	光学21倍以上
デジタルズーム	16倍以上
水平回転範囲	0°～350°程度
垂直回転範囲	-30°～90°程度
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX
画像解像度	1920×1080（アスペクト比16:9時）以上
画像圧縮方式	H.264・H.265/JPEG
対応プロトコル	IPv6,IPv4,TCP,UDP,HTTP,FTP
最大接続数	14以上
FTPクライアント	アラーム画像送信、FTP定期送信
データ保存	SDHC 32GB対応
対応OS	Windows10
対応ブラウザ	IE11

明細②

物 品 名	屋内用カメラ
数 量	2台
参 考 品	Panasonic WV-S6130
規 格 ・ 条 件	
明細①に同じ。ただし耐塵性・防水性については特に規定しない。	

明細③

物 品 名	SDメモリーカード
数 量	6個
参 考 品	RP-SDWA32GJK
規 格 ・ 条 件	
容 量	32GB以上
SDスピードクラス	CLASS10

明細④

物 品 名	屋外カメラ天井吊り下げ金具
数 量	1 個
参 考 品	WV-Q121B
規 格 ・ 条 件	
取 付 箇 所	天井
そ の 他	明細①物品に取り付けられること。

明細⑤

物 品 名	カメラ壁取付金具
数 量	7 個
参 考 品	WV-Q122A
規 格 ・ 条 件	
取 付 箇 所	壁面
そ の 他	明細①物品に取り付けられること。

明細⑥

物 品 名	コーナー取付金具
数 量	1 個
参 考 品	WV-Q189
規 格 ・ 条 件	
取 付 箇 所	コーナー部
そ の 他	明細⑤物品と組み合わせて明細①物品に取り付けられること。

明細⑦

物 品 名	ポール取付金具
数 量	1 個
参 考 品	WV-Q188
規 格 ・ 条 件	
取 付 箇 所	ポール
そ の 他	明細⑤物品と組み合わせて明細①物品に取り付けられること。

明細⑧

物 品 名	Ethernet用避雷器
数 量	2 個
参 考 品	MDCAT-5E
規 格 ・ 条 件	
ケーブルカテゴリ	CAT5e
適 合 回 線	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE+
最 大 使 用 電 圧	線間：±6V PoE間：±58V

明細⑨

物 品 名	L2スイッチ
数 量	4台
参 考 品	BS-GSL2005P
規 格 ・ 条 件	
インターフェース	10/100/1000BASE-T 5ポート以上
PoE 給電機能	PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応
電 源	AC100V

明細⑩

物 品 名	光メディアコンバーター
数 量	1台
参 考 品	LTR2-TX-WFC20AR
規 格 ・ 条 件	
伝 送 距 離	20km以上
伝 送 速 度	UTP側10/100Mbps以上、Fiber側100Mbps以上
使 用 ケ ー ブ ル	シングルモードファイバー
電 源	AC100V
そ の 他	明細⑪物品と対向で使用できること。

明細⑪

物 品 名	光メディアコンバーター
数 量	1台
参 考 品	LTR2-TX-WFC20BR
規 格 ・ 条 件	
明細⑩に同じ。ただし、明細⑩物品と対向で使用できること。	

明細⑫

物 品 名	屋内カメラ天井吊り下げ金具
数 量	2個
参 考 品	WV-Q160S
規 格 ・ 条 件	
取 付 箇 所	天井
そ の 他	明細②物品に取り付けられること。

※上記参考品以外で入札を希望する場合は、規格・条件をメーカー等で表示したカタログ等を添付の上、参加申出書を提出すること。