

仕 様 書

住所

調達機器名	ブラインド等
調達数量	1式

商号又は名称

確認者（職・氏名）

1. 機器の構成（1式の構成）

1-1	ブラインド ^①	10台
1-2	ブラインド ^②	154台
1-3	ブラインド ^③	141台
1-4	ロールスクリーン ^①	68台
1-5	ロールスクリーン ^②	61台
1-6	ロールスクリーン ^③	6台

適合（○）	数値又は具体的な表現
不適合（×）	

2. 構成品の仕様

2-1 ブラインド^①は、以下の要件を満たすこと

2-1-1	自動降下装置付であること		
2-1-2	スラットの穴両端部30mm程度であること		
2-1-3	操作はコード式であること		
2-1-4	高い遮蔽性を有すること		
2-1-5	セーフティジョイント及びセーフティコワイヤ ^① の2つの安全機能を有すること		
2-1-6	好加社製の型式（IBSH）シルクシェイ ^① 25mm（コード式）、又はその同等品であること		

2-2 ブラインド^②は、以下の要件を満たすこと

2-2-1	操作はチェーン式であり、安全性に配慮したセーフティチェーンが搭載されていること		
2-2-2	酸化チタンコート及び遮熱コートタイプ ^① であること		
2-2-3	ギア式であること		
2-2-4	穴無しスラットであること		
2-2-5	高い遮蔽性を有すること		
2-2-6	耐水性があり、水回り対応製品であること		
2-2-7	好加社製の型式（PIBC）パーフェクトシルク ^① 25mm（ギア式）、又はその同等品であること		

2-3 ブラインド^③

2-3-1	防火機能・遮熱機能を有すること		
2-3-2	UVカット仕様であること		
2-3-3	操作はコード式で、ツコードタイプ ^① であること		
2-3-4	ガラス・PVC組合せタイプ ^① であること		
2-3-5	水やアルコール等による拭き取りができ、斑にならず機能も低下しない生地であること		
2-3-6	日射反射率68.7%以上であること		
2-3-7	紫外線遮蔽率91.0%以上であること		
2-3-8	好加社製の型式（W100）手動対応型ブラインド ^① 、又はその同等品であること		

2-4 ロールスクリーン^①

2-4-1	防火機能・遮熱機能を有すること		
2-4-2	UVカット仕様であること		
2-4-3	操作はコード式であること		
2-4-4	ガラス・PVC組合せタイプ ^① であること		
2-4-5	水やアルコール等による拭き取りができ、斑にならず機能も低下しない生地であること		
2-4-6	日射反射率68.7%以上であること		
2-4-7	紫外線遮蔽率91.0%以上であること		
2-4-8	好加社製の型式（RSL）大型手動ロールスクリーン、又はその同等品であること		

2-5 ロールスクリーン^②

2-5-1	防火機能・遮熱機能を有すること		
2-5-2	操作はチェーン式であり、安全性に配慮したチャイルドセーフティチェーンが搭載されていること		
2-5-3	ガラス・PVC組合せタイプ ^① であり、シールド付きであること		
2-5-4	水やアルコール等による拭き取りができ、斑にならず機能も低下しない生地であること		
2-5-5	日射反射率68.7%以上であること		
2-5-6	紫外線遮蔽率91.0%以上であること		

2-5-7	好加社製の型式(RSC)手動ロールスクリーン、又はその同等品であること		
2-6	ロールスクリーン③		
2-6-1	防火機能・遮光機能を有すること		
2-6-2	生地はポリエステル100%であること		
2-6-3	操作はチェーン式であること		
2-6-4	製品フレーム正面は、木目調シートをラッピング加工した仕上げであること		
2-6-5	好加社製の型式(DU)ロールスクリーンデュレ、又はその同等品であること		
3.	その他		
3-1	その他の項目に関しては、以下の要件を満たすこと		
3-1-1	令和3年12月28日までに搬入、設置すること		
3-1-2	製品寸法は、現地を確認の上、算出すること		
3-1-3	下見、搬入、設置の工程表を作成し、提出すること		
3-1-4	実際の下見、搬入、設置の工程は、当院及び当院が委託するコンサルティング会社、移転業者と協議の上、実施すること		
3-1-5	搬入、取り付け、残材引取りまで本調達に含むこと		
3-1-6	事前に現場・規格・寸法・カラー等と仕様書を確認し、当院担当者と協議の上、実施すること		
3-1-7	検収後、1年間は無償保証とすること		