

【測量】 トランバースの種類に関する次の記述A～Cに当てはまるものの組合せとして妥当なのはどれか。

- A. 終点の座標が未知なトランバースであり、測量の正確さを確かめられないで、高い精度を必要としない場合に用いられる。
- B. ある点から始まり、最後にふたたび出発点に戻り、全体で一つの多角形をつくるトランバースである。
- C. 既知点を結び、既知点の間の新点（未知点）の位置を求めるトランバースである。

A	B	C
1. 結合トランバース	開放トランバース	閉合トランバース
2. 結合トランバース	閉合トランバース	開放トランバース
3. 開放トランバース	結合トランバース	閉合トランバース
4. 開放トランバース	閉合トランバース	結合トランバース
5. 閉合トランバース	結合トランバース	開放トランバース

正答 ④

【土木施工】盛土及び切土の土工に関する次の記述のA～Cに当てはまるものの組合せとして妥当なのはどれか。

切土や盛土によってできる傾斜面を法面という。このような法面のうち長い傾斜面を有する切土法面や盛土法面には、法面の安定性、[A]及び排水溝による表面水の処理などのために小段が設けられる。

盛土は、その目的、盛土材料の種類、施工方法などに応じて、透水性を[B]させ、必要な強度を得るほか、完成後の変形抵抗及び圧縮抵抗を確保するため、入念に締固めを行う必要がある。盛土の締固めの一般的な品質管理方法に、室内試験で得られる土の最大[C]と、現場で測定された土の[C]との比で表される締固め度を使用するものがある。

A	B	C
1. 点検用の通路	上昇	湿潤密度
2. 点検用の通路	上昇	乾燥密度
3. 点検用の通路	低下	乾燥密度
4. 野生動物の移動経路	上昇	湿潤密度
5. 野生動物の移動経路	低下	乾燥密度

正答 ③