

(再生品・リコンデション機を除く新品の機械)

		モノクロ・カラー55枚機 1台	
基本 コピー	メモリー容量	6GB以上	
	ストレージ容量	SSD256GB以上	
	用紙サイズ	最大A3	
	解像度	読み込み	600dpi×600dpi以上
		書き込み	600dpi×600dpi以上
	ウォームアップタイム	主電源ONから24秒以下	
	連続複写速度 (A4ヨコ)	モノクロ	55枚/分 以上
		カラー	55枚/分 以上
	ファーストコピー タイム (A4ヨコ)	モノクロ	3.7秒以下
		カラー	5.2秒以下
	両面印刷機能	装備してること	
	給紙カセット数	4段+手差し(外付け不可)	
	給紙カセット容量+手差容量	590枚×4段+100枚	
自動原稿両面原稿送り機能	1パス両面で積載枚数120枚以上		
複写倍率	25%~400% 自動原稿送り装置使用時も含む		
プリンタ	対応プロトコル	TCP/IP (県庁LANに接続可能な事)	
	対応OS	Windows11以降のOSに対応	
	インターフェイス	Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T USB2.0か3.0	
スキャン	メール送信	モノクロ 2値TIFF・PDF/フルカラーTIFF・PDF・JPEG	
	対応プロトコル	TCP/IP (県庁LANに接続可能な事)	
	インターフェイス	Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
針なし フニッシャー	針無し(最大枚数)	A4A3⇒10枚	
	ステープル枚数(最大枚数)	A4B5⇒50枚、A3B4⇒30枚	
	パンチ	2穴、4穴	
環境	TEC値	0.61kWh以下	
	グリーン購入法	適合してること	
	国際エネルギースター	基準を満たしてること	
	エコマーク認定	認定商品であること	

現在、LAN未接続だが環境が整い次第接続予定。LAN配線及びケーブルは延岡土木事務所で準備します。