

カラー複合機仕様書

仕様	基本	解像度	読み込み 600dpi×600以上
		給紙段数	4段トレイ(A4×2段、A3×1段、B4×1段) 手差しトレイ
		給紙容量	500枚×4段+手差し100枚以上
		対応用紙サイズ	A3～A5、はがき
		カラー対応	フルカラー
		ファーストプリントタイム	モノクロ7秒以内、カラー10秒以内
		連続複写(モノクロ)	35枚以上/分(A4)
		連続複写(カラー)	35枚以上/分(A4)
		複写倍率	25%～400%(任意倍率1%刻み)
		仕分け機能	ソート機能による自動仕分け出力ができること。 又は同等の機能を有すること。
		自動両面印刷	あり
		原稿送り装置	両面50枚以上
		環境対応	グリーン購入法適合、エコマーク複写機基準適合
		機能	コピー
FAX	送信原稿サイズ A3、B4、A4対応		
プリンタ	<ul style="list-style-type: none"> ・10BASE-T/100BASE-TXのインターフェイスを持つネットワーク対応型。 ・コピーと同等の処理能力があること。 		
スキャナ(PDF)	ネットワークスキャナ機能 読み込んだデータは、職員のPCメールアドレス又はサーバの特定フォルダに自動転送し、PDF形式で保存できること。		
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・全てのPCよりプリンタ、スキャナが使用できるように設定すること。 ・毎月1回点検を行うこと。 ・消耗品(トナー等)の補充を随時行うこと。 ・故障時は直ちに対応すること。 	
	本体サイズ	底面積 850mm×750mm以下であること。	

1 設置条件

- (1)搬入、据付、調整及び動作確認を行うこと。
- (2)新品に限る(再生品不可)。
- (3)FAX回線に接続し使用できる状態にするるとともに、既設機に設定されたFAX短縮ダイヤルを新設機にも設定すること。
- (4)本仕様書に記載されていない事項で必要と思われる作業は、担当者に報告の上、受注者の責任において実施すること。

2 サービス内容

- (1)保守メンテナンスには、感光体やトナー等消耗品、定期的な保守、故障時の修理及びその際の部品といった保守作業の費用を含むこと。
- (2)故障により業務に支障を生ずるおそれがある場合は、同等の機器を無償により調達、設置すること。

3 仕様を満たすことの確認

応札機器等のカタログ等、仕様を満たすことを確認できる書類を提出すること。
 なお、メーカーの機器標準構成では満たさなくても、オプション対応で満たすことも可能。